

**SAVEIRO.****FICHA TÉCNICA**

<b>MOTOR</b>		<b>Cabina simple (1.6)</b>
Configuración	Naftero, transversal, 4 cilindros en línea	
Cilindrada (cm <sup>3</sup> )	1598	
Diámetro x carrera	76,5 x 86,9	
Relación de compresión	10,8:1	
Alimentación	Inyección electrónica multipunto Bosch ME 7.5.30.	
Distribución	Arbol de levas a la cabeza comandado por correa dentada. 2 válvulas por cilindro	
Potencia máxima - CV (kW) / rpm	101 (74) / 5.250	
Torque máximo - Nm (kgm) / rpm	143 (14,6) / 2.500	

<b>TRANSMISIÓN</b>	
Tipo	Caja manual de cinco marchas y marcha atrás. Tracción delantera
Relaciones de cambio	1ª: 3,769:1; 2ª: 2,095:1; 3ª: 1,281:1; 4ª: 0,927:1; 5ª: 0,740:1; M.A.: 3,182:1 - Diferencial: 4,188:1
Embrague	Monodisco seco, comando hidráulico

<b>SUSPENSIÓN</b>	
Delantera	Independiente, tipo McPherson, con brazos triangulares transversales, resortes helicoidales, amortiguadores de gas presurizados y barra estabilizadora de 20 mm de diámetro
Trasera	Interdependiente, con brazos longitudinales, resortes helicoidales super-progresivos y amortiguadores de gas presurizados

<b>DIRECCIÓN</b>	
Tipo	Sistema de piñón y cremallera, asistencia hidráulica progresiva opcional
Diámetro mínimo de giro (m)	11,4
Relación de desmultiplicación	21,2:1 (sin asistencia hidráulica) - 15,8:1 (con asistencia hidráulica)
Vueltas de tope a tope	4 (sin asistencia hidráulica) - 3 (con asistencia hidráulica)

<b>FRENOS</b>	
Tipo	Doble circuito hidráulico en diagonal
Delanteros	De disco ventilado, diámetro de 256 mm
Traseros	De tambor, diámetro de 230 mm

<b>LLANTAS Y NEUMÁTICOS</b>	
Llantas	De acero estampado 14 x 6J
Neumáticos	175/70 R14 o 185/65 R14

<b>DIMENSIONES EXTERNAS (mm)</b>	
Largo	4493
Ancho	1708
Altura	1497 (con neumáticos 175/70R14)
Distancia entre ejes	2750
Trochas delantera / trasera	1434 / 1493

**SAVEIRO.****FICHA TÉCNICA**

<b>AERODINÁMICA</b>	
	<b>Cabina simple (1.6)</b>
Coefficiente aerodinámico (Cx)	0,378 (sin capota marítima)
Coefficiente aerodinámico (Cx)	0,365 (con capota marítima)

  

<b>DIMENSIONES DE LA CAJA DE CARGA (mm)</b>	
Largo (al nivel del piso)	1655
Ancho (mín. entre pasaruedas y máximo)	1.006 / 1.237
Profundidad	519
Volumen de la caja (litros)	924

  

<b>CAPACIDADES (litros)</b>	
Tanque de combustible	55
Volumen detrás de los asientos	108

  

<b>PESOS (kg.)</b>	
En orden de marcha	1020
Carga útil	715
Peso máximo remolcable con o sin freno	400

  

<b>PERFORMANCES</b>	
Velocidad máxima (km/h)	173
Aceleración 0-100 km/h (s)	10,9
Aceleración 0-1.000 metros (s)	32,7
Recuperación 80-120 km/h en 4a. (s)	11,9

**SAVEIRO.****FICHA TÉCNICA**

<b>MOTOR</b>	<b>Cabina extendida (1.6)</b>
Configuración	Naftero, transversal, 4 cilindros en línea
Cilindrada (cm <sup>3</sup> )	1598
Diámetro x carrera	76,5 x 86,9
Relación de compresión	10,8:1
Alimentación	Inyección electrónica multipunto Bosch ME 7.5.30.
Distribución	Arbol de levas a la cabeza comandado por correa dentada. 2 válvulas por cilindro
Potencia máxima - CV (kW) / rpm	101 (74) / 5.250
Torque máximo - Nm (kgm) / rpm	143 (14,6) / 2.500

<b>TRANSMISIÓN</b>	
Tipo	Caja manual de cinco marchas y marcha atrás. Tracción delantera
Relaciones de cambio	1ª: 3,769:1; 2ª: 2,095:1; 3ª: 1,281:1; 4ª: 0,927:1; 5ª: 0,740:1; M.A.: 3,182:1 - Diferencial: 4,188:1
Embrague	Monodisco seco, comando hidráulico

<b>SUSPENSIÓN</b>	
Delantera	Independente, tipo McPherson, con brazos triangulares transversales, resortes helicoidales, amortiguadores de gas presurizados y barra estabilizadora de 20 mm de diámetro
Trasera	Interdependiente, con brazos longitudinales, resortes helicoidales super-progresivos y amortiguadores de gas presurizados

<b>DIRECCIÓN</b>	
Tipo	Sistema de piñón y cremallera, asistencia hidráulica progresiva opcional
Diámetro mínimo de giro (m)	11,4
Relación de desmultiplicación	21,2:1 (sin asistencia hidráulica) - 15,8:1 (con asistencia hidráulica)
Vueltas de tope a tope	4 (sin asistencia hidráulica) - 3 (con asistencia hidráulica)

<b>FRENOS</b>	
Tipo	Doble circuito hidráulico en diagonal. Antibloqueo ABS opcional.
Delanteros	De disco ventilado, diámetro de 256 mm
Traseros	De tambor, diámetro de 230 mm

<b>LLANTAS Y NEUMÁTICOS</b>	
Llantas	De aleación 15 x 6J
Neumáticos	205/60 R15

<b>DIMENSIONES EXTERNAS (mm)</b>	
Largo	4493
Ancho	1708
Altura	1497 (con neumáticos 175/70R14)
Distancia entre ejes	2750
Trochas delantera / trasera	1434 / 1493

**SAVEIRO.****FICHA TÉCNICA**

<b>AERODINÁMICA</b>	<b>Cabina extendida (1.6)</b>
Coefficiente aerodinámico (Cx)	0,359 (sin capota marítima)
Coefficiente aerodinámico (Cx)	0,346 (sin capota marítima)

  

<b>DIMENSIONES DE LA CAJA DE CARGA (mm)</b>	
Largo (al nivel del piso)	1334
Ancho (mín. entre pasaruedas y máximo)	1.006 / 1.230
Profundidad	519
Volumen de la caja (litros)	734

  

<b>CAPACIDADES (litros)</b>	
Tanque de combustible	55
Volumen detrás de los asientos	300

  

<b>PESOS (kg.)</b>	
En orden de marcha	1037
Carga útil	700
Peso máximo remolcable con o sin freno	400

  

<b>PERFORMANCES</b>	
Velocidad máxima (km/h)	176
Aceleración 0-100 km/h (s)	10,9
Aceleración 0-1.000 metros (s)	32,7
Recuperación 80-120 km/h en 4a. (s)	11,9